

Changeuro Easy Plus



Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest kompaktowa rozmieniarka z zabezpieczeniami wysokiej jakości.

Dzięki zastosowaniu nowej kolorystyki urządzenie doskonale prezentuje się w każdym otoczeniu, np. w centrach handlowych, klubach fitness, na lotniskach i dworcach kolejowych, w salonach gier, biurach, barach, kafejkach internetowych, itp.

Specyficzna konstrukcja gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa: obudowa wykonana w 100% z grubej stali, wyposażona w zamek cylindryczny z trzema punktami zamknięcia.

Gotówka wewnątrz rozmieniarki jest dodatkowo chroniona przez innowacyjny bezprzewodowy system antywłamaniowy. Ponadto dodatkowe zewnętrzne czujniki monitorują miejsce, w którym rozmieniarka jest zainstalowana.

System zdalnej kontroli „GSM-Gest” monitoruje rozmieniarkę i niezwłocznie informuje o potrzebnych interwencjach, dzięki czemu oszczędza czas i koszty właścicielowi urządzenia.

Może być wyposażona w czytnik banknotów Smiley NV9 z pojemnikiem na 600 banknotów.

Pomimo kompaktowych rozmiarów, Changeuro Easy Plus ma dużą pojemność monet, dzięki nadstawce powiększającej pojemność hoppera.

W rozmieniarce ułatwiono odbieranie dużych ilości monet i żetonów dzięki odpowiednio dużemu otworowi.

Łatwy dostęp dla obsługi technicznej zapewniają odchylane drzwi.

• Ti fa risparmiare tempo e ridurre i costi di gestione

Efficienza operativa

- Ti permette di prevenire lo svuotamento del cambiamonete
- Ti segnala tempestivamente quando è necessario intervenire
- Il tuo cliente percepirà un aumento della qualità del servizio offerto

Maggiore controllo

- Non smette mai di monitorare il tuo cambiamonete
- Notifica via SMS l'avvenuta ricarica degli hopper

Protezione totale

- Fu il primo collegato al nuovo antifurto wireless per cambiamonete Comestero Group: GSM-GEST dialoga con l'antifurto ed interviene prontamente inviandoti un avviso via SMS.

Semplicità di installazione

- Può essere installato anche sui cambiamonete già in circolazione



SOLUZIONI INNOVATIVE PER CAMBIAMONETE





Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

Charakterystyka ogólna

Włączanie i wyłączanie Changeuro Easy Plus możliwe jest tylko od wewnątrz, co pozwala uniknąć jakichkolwiek manipulacji przez osoby niepowołane.

Odchylane drzwi ułatwiają napełnianie hoppera oraz opróżnianie pojemnika z gotówką (Rys. 1).

Na górze obudowy znajdują się dodatkowe drzwiczki do napełniania hoppera, dzięki czemu osoba dopełniająca rozmiennikę nie ma dostępu do gotówki znajdującej się w urządzeniu.

System antywłamaniowy (Rys. 2) wyposażony jest w różne czujniki: magnetyczne przeciw próbom włamania oraz czujniki podczerwieni, wykrywające obecność obcych przedmiotów.

System zdalnej kontroli „GSM-Gest”, instalowany opcjonalnie, pozwala na otrzymywanie różnego typu informacji z rozmiennikarki w czasie rzeczywistym, np. o poziomie napełnienia hopperów, alarmach oraz danych księgowych. Informacje otrzymywane są przez sms na ustalony wcześniej numer telefonu komórkowego (Rys. 3).

System antywłamaniowy może współpracować z systemem GSM-Gest; w przypadku próby włamania, syrena systemu antywłamaniowego uaktywni się oraz „poinformuje” system GSM-Gest, który automatycznie prześle informację o zdarzeniu sms-em na telefon komórkowy.

Instalacja

Urządzenie może być zainstalowane:

- na ścianie, za pomocą trzech kołków rozporowych;
- na blacie;
- na podłodze, z wykorzystaniem opcjonalnej podstawy.

Charakterystyka elektroniczna

Urządzenie dostępne w kilku wersjach wyposażonych w:

- elektroniczny wrzutnik monet RM5 Evolution;
- czytnik banknotów NV10 lub EBA 03;
- czytnik banknotów NV9 z pojemnikiem na banknoty;
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny - 16 kolumn, 2 wiersze (standard);
- elektroniczna płyta CPU z możliwością odczytu danych księgowych (standard);
- 1 hopper MKIV z rozszerzeniem (standard).

Opcje

- podstawa (Rys. 4);
- bezprzewodowy system antywłamaniowy do rozmiennarek;
- czujniki podczerwieni (chroniące miejsce, w którym rozmiennikarka jest zainstalowana);
- system zdalnej kontroli GSM-Gest;
- możliwa personalizacja przy zamówieniu większych ilości.

Tablica kompatybilności systemów GSM-Gest/antywłamaniowy

RM5	NV10	NV9	EBA 03	GSM-Gest	System antywłamaniowy
•	•			•	
	•			•	•
	•			•	•
		•		•	•
•			•	•	•
			•	•	•
			•	•	•

Charakterystyka techniczna

	Rozmiennikarka	Rozmiennikarka na podstawie
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm)	260 x 450 x 360	260 x 1400 x 360
Waga (kg)	20	35
Zasilanie	230 Vac - 50 Hz	
Maksymalny pobór mocy	40 VA	
Temperatura pracy	0°C ÷ +50°C	

Pojemność hoppera

	0,50 €	1,00 €	2,00 €
1 MKIV z rozszerzeniem	2.400	2.400	2.200

Narzędzia

Programator
Wyposażenie standardowe.

