

Rozmieniarka

Simplycoin Air



Idealna do zastosowań zewnętrznych, zapewnia maksimum bezpieczeństwa oraz różnorodność zastosowań.

Rozmieniarka umożliwiająca rozmiannę na jeden rodzaj monet/żetonów, wyposażona w drzwi frontowe, idealna do wszelkich zastosowań zewnętrznych, np. myjnie automatyczne lub stacje obsługi.

Instalacja: wbudowana w ścianę lub na podstawie.

Zapewnia niezawodną pracę w każdych warunkach atmosferycznych.

Bezpieczeństwo zapewnia zamek z trzema ryglami oraz grube (5 mm) stalowe drzwi.

Gotówka wewnątrz rozmieniarki może być dodatkowo chroniona przez innowacyjny bezprzewodowy system antywłamaniowy.

Urządzenie nie wymaga stałego nadzoru, może być instalowane z dala od pomieszczenia technicznego.

Możliwość zainstalowania systemu kluczy z transponderem EuroKey Plus lub kart czipowych SimplyCard, umożliwiających zwiększenie lojalności klientów.

Możliwość zdalnej kontroli i zarządzania.





Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

Charakterystyka ogólna

Łączy w sobie wszystkie rozwiązania konstrukcyjne niezbędne do zagwarantowania maksymalnej niezawodności w przypadku deszczu, pary wodnej, ciepła i zimna.

Przeciwdeszczowe osłony przednich otworów, elementów elektrycznych oraz systemów płatności.

Metalowa obudowa do zastosowań zewnętrznych, zabezpieczona przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych.

Stalowe drzwi o grubości 5mm.

Bezpieczny zamek z trzypunktowym ryglowaniem.

Montaż

Rozmieniarka może być montowana w ścianie za pomocą specjalnego kołnierza mocującego lub na stalowej podstawie (kolumnowej lub szafkowej) mocowanej do podłoża; dzięki temu może być stosowana we wszystkich miejscach gdzie nie ma stałego dozoru.

Wygląd, ergonomia i funkcjonalność

Kolorystyka drzwi frontowych charakteryzuje gamę produktów do zastosowań zewnętrznych.

Stopień ochrony przed warunkami atmosferycznymi IP33, przetestowany w modelu Autocoin.

Otwierane drzwi frontowe ułatwiają osobom z obsługi technicznej konserwację urządzenia.

Wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantują specjalne rozwiązania konstrukcyjne.

Charakterystyka elektroniczna

Urządzenie dostępne w kilku wersjach wyposażonych w:

- tropikalizowany elektroniczny wrzutnik RM5;
- czytnik banknotów NV10 lub EBA 03;
- hopper MKIV.

Interfejsy

- jednofazowy zasilacz sieciowy 220V;
- szeregowy interfejs RS232 do połączenia z komputerem i elementami peryferyjnymi typu modem.

Opcje

- system płatności bezgotówkowej Eurokey Plus (Rys. 1);
- system kart czipowych SimplyCard;
- drukarka paragonów niefiskalnych;
- podstawa kolumnowa;
- podstawa szafkowa (Rys. 3);
- kołnierz do montażu w ścianie (Rys. 2);
- personalizowana naklejka przednia przy zamówieniach większych ilości;
- Joiner Plus - nowoczesny system zdalnej kontroli i zarządzania, wykorzystujący technologię GSM i GPRS;
- bezprzewodowy system antywłamaniowy do rozmieniarek (Rys. 4);
- czujniki podczerwieni (chroniące miejsce, w którym rozmieniarka jest zainstalowana).

Charakterystyka techniczna

	Rozmieniarka	Rozmieniarka na podstawie kolumnowej	Rozmieniarka na podstawie szafkowej
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm)	380 x 700 x 400	385 x 1600 x 400	380 x 1580 x 400
Waga (kg)	50	66	72
Zasilanie	220/230 Vac - 50 Hz		
Pobór mocy	100 VA max - 25 VA w stanie czuwania		
Temperatura pracy	-15°C ÷ +50°C - 10% ÷ 90% wilgotności (bez pary wodnej)		
Stopień ochrony	IP33		

Pojemność hoppera

	0,50 €	1,00 €	2,00 €
1 MKIV	1.520	1.510	1.200

Narzędzia

Programator

Wyposażenie standardowe.

